

수분과 분진이 상존하는 환경에 적합한 방수형 조명등



QL-PL Series

## 제품사양

QL-PL Series

재 질	몸체-PC, 측면 커버-PC, 브라켓-SUS
사용 주위 온도	-20°C ≤ Tamb ≤ +40°C
보 호 등 급	IP65
기 술 인 증	KS, CE

- 기기 내부로 미세 먼지가 침투하지 않아 장시간 사용하더라도 밝은 조도 유지
- IP65 등급 밀폐형 구조로 수분과 분진이 상존하는 환경에서 대응력 우수
- 제품과 제품간에 연결선으로 병렬로 연결하여 사용 가능한 구조
- 반도체 장비 및 디스플레이 장비 내부 조명등으로 적용 가능한 제품


## QL-PL Series LED 방습등

구분		광학 특성사양		
형번	QL-PL-600-A	QL-PL-600-W	QL-PL-1200-A	QL-PL-1200-W
렌즈 색상	반투명			
조명색(기본)	전구색	주광색	전구색	주광색
색 온도(기본)	3,000K	6,500K	3,000K	6,500K
총광속	1,200lm	1,500lm	3,500lm	3,500lm
조도(at 1m)	500Lux	550Lux	1,200Lux	1,400Lux
구분		일반사양		
형번	QL-PL-600-A	QL-PL-600-W	QL-PL-1200-A	QL-PL-1200-W
정격 전압	AC220V/60Hz			
소비 전류	110mA	110mA	190mA	190mA
소비 전력	25W	25W	46W	46W
동작 온도	-20℃ ~ +40℃			
보호 등급	IP65			
본체 재질	몸체-PC, 측면 커버-PC, 브라켓-SUS			
인증				
중량(approx.)	0.147kg	0.147kg	0.283kg	0.283kg


## 외형도

단위: mm

·QL-PL-600-A / QL-PL-600-W / QL-PL-1200-A / QL-PL-1200-W



MODEL	QL-PL-600	QL-PL-1200
L1(mm)	455	1,055
L2(mm)	620	1,220



## 모델 선정

QL-PL	-	600	-	W	-	220
[형번] QL-PL		[제품 길이] 600-600mm 1,200-1,200mm		[조명색] W-주광색 A-전구색		[전압] 220-AC220V

## 사용 시 주의 사항

- 본 제품을 사용하기 전에 반드시 사용설명서의 안전 수칙을 확인하십시오. 안전 수칙을 지키지 않을 경우 화재나 누전으로 감전 등의 사고가 발생할 수 있습니다. 본 제품의 사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다.
- 최신 제품 정보는 홈페이지에서 확인할 수 있습니다.